


BARRIÈRE AUTOMATIQUE MOS23




GESTION
des FLUX

USAGE INTENSIF
ET CONTINU



SITES INDUSTRIELS



ENTREPRISES COLLECTIVITÉS



7016



RAL
COULEURS
STANDARDS



200 COLORIS
RAL

Les ATOUTS PRODUIT

+ Mise en service possible

+ Contrat de maintenance possible

+ Garantie 2 ans (jusqu'à 5 ans avec contrat de maintenance)

CARACTÉRISTIQUES

Barrière automatique pour passage de 3 m à 6 m :

- Lisse tube rond \varnothing 80 mm
- 15 000 cycles par jour
- 3 positionnements de lisse possible : droite / gauche (jusqu'à 5 m) central (jusqu'à 6 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Maintenance réduite.
- Possibilité de recouper à la taille souhaitée (par pas de 500 mm).

OPTIONS

- Signalisation par panneaux et feux, appareillages de commande locale (boîte pompier à bouton poussoir).
- Fonctionnement SAS ou maître-esclave.
- Radio récepteur.
- Contrôle d'accès (lecteur de carte, clavier cod)
- Protection maritime C5.
- Talon de dégivrage (lisse droite ou gauche uniquement).
- Feu à leds.
- Lisse articulée ou repliable (jusqu'à 4 m).
- Reposoir réglable ou béquille pendulaire (obligatoire à partir de 4 m).

ÉLÉMENTS	COMPOSANTS	REPÈRES	DIMENSIONS
1	Fût	A	Hauteur 1 040 mm
		B	320 mm
		C	350 mm
		D	Largeur utile (incluant l'encombrement de la lisse) : 460 mm
2	Lisse aluminium		Ronde \varnothing 80 mm
	Longueur de lisse		De 2,80 m à 5,80 m
	Longueur utile		De 3 m à 6 m

